



KOMPORSTAAL GELAST

De komportalen van HR Groep Streetcare worden gemaakt van getrokken 4 mm dikke aluminium profielen. De bovenligger is 45 graden gezaagd en gelast aan de staanders. Dit betekent optimale sterkte. Daarnaast worden alle bevestigingsmaterialen zoals bouten en moeren volledig weggewerkt. De kans op diefstal en vandalisme is daardoor nihil. De bordenstang(-en) over de breedte van het portaal worden aan de binnenkant vastgelast, hierdoor wordt het portaal nog steviger.

EXTRA INFORMATIE

Eigenschappen

- Robuust profiel met vierkante staanders;
- Verzwaard getrokken aluminium profiel;
- Borden in portalen makkelijk wisselbaar;
- Verwijderen of vervangen van de borden is alleen uit te voeren door een bevoegd persoon van de gemeente;
- Kleuren conform opgave (RAL kleurnummer);
- Volop mogelijkheden tot onderscheidend ontwerp;
- Bordbevestiging van normale DOR verkeersborden;
- Bordbevestigingen zijn blind afgemonteerd.

Afmetingen

- Afmeting koker 80mm x 80mm
- Maximale lengte 6000mm
- Bovenligger is 45 graden gezaagd en gelast

