



SEPAR® EN CONSUL®

MODULAIR SYSTEEM VOOR VERKEERSGELEIDING

Separ® geleiders en Consul® elementen voor verkeerseilanden zijn modules die worden ingezet bij tijdelijke of permanente verkeerssituaties en -geleiding. Met de elementen kunnen grootschalige, vaste eilanden of geleidingen worden gecreëerd, maar ze kunnen ook kleinschaliger en voor tijdelijk gebruik worden ingezet, bijvoorbeeld bij wielrenwedstrijden of manifestaties. De modulaire constructie maakt het vormen van uitstulpingen, bajonetten en andere verkeersobstakels eenvoudig mogelijk.

EXTRA INFORMATIE

Voordelen

- Slijtvast en duurzaam;
- Veilig door uitstekende zichtbaarheid;
- Op elk wegdeksoort te bevestigen;
- Voor permanent en tijdelijk gebruik;
- Ongevoelig voor UV-straling, vocht, olie en extreme temperaturen (tot -45°C);
- Duurzaam en milieuvriendelijk;
- Snelle plaatsing en verwijdering;
- Lage kosten voor transport en installatie.

Eigenschappen

- Gering in omvang (50 cm breed);
- Goed zichtbaar door reflectiestrepen; en glasbolreflectoren;
- Simpel te installeren en verwijderen;
- Volledig onderhoudsvrij;
- Onderliggend wegdek blijft onbeschadigd;
- Voorbereid voor installatie van verkeerspalen;
- Te combineren met verkeersdrempels.

Technische specificaties

Type	Separ® 50 / Consul® 50
Materiaal	Gevulkaniseerd rubbercompound van SBR rubber
Land van oorsprong	EU
Kleuren	Verkrijgbaar in zwart/wit of rood/wit. Consul® 80 is alleen in rood/wit leverbaar
Afmetingen & gewicht Separ® 50:	Separ® kopstuk is voorzien van een glasbolreflector Kopsegment zwart/wit 500x500x130mm 23 kg Verlengsegment zwart/wit 500x500x130mm 23 kg Kopsegment rood/wit 500x500x130mm 23 kg Verlengsegment rood/wit 500x500x130mm 23 kg
Afmetingen & gewicht Consul® 50:	Hoeksegment rood/wit 500x500x100mm 20 kg Zijsegment (ZAS) rood/wit 500x500x100mm 22 kg Middensegment (ZAW) rood 500x500x100mm 23,5 kg Hoeksegment zwart/wit 500x500x100mm 20 kg Zijsegment (ZAS) zwart/wit 500x500x100mm 22 kg Middensegment (ZAW) zwart 500x500x100mm 23,5 kg
Shorehardheid	62 Shore A
Treksterkte	1,4 MPa
Breeksterkte	40%
Schuifsterkte	7-11 N/mm ²
Drukvorming	10% bij 70 Psi
Bevestigingsonderdelen	4 schroeven, ringen, pluggen + doppen in gewenste kleur
Overrijdbaarheid	Niet overrijdbare maatregel
H-ijsers	Afhankelijk van het geleverde materiaal.
Verlijming (extra)	Epoxy bitumen 2C
Benodigde ondergrond	Kan op elk vast en vlak oppervlak gemonteerd worden

EXTRA INFORMATIE

Consul® 50 elementen als uitbreiding

De Consul® 50 elementen zijn een logische uitbreiding van het Separ® programma. Met deze elementen kunnen grootschalige verkeerseilanden met een onbeperkte afmeting worden gerealiseerd. Ook het maken van uitstulpingen, bajonets en andere verkeersobstakels behoort tot de mogelijkheden.

Toepassingen

- Voor verkeersgeleiding;
- Voor rijbaansplitsing;
- Als middengeleider;
- Als (voetgangers)oversteekplaats;
- Voor snelheidsregulatie;
- Als obstakel.

