



SPEEDBUMP EXCELLENT®

Met de Speedbump Excellent® wordt de snelheid van het rijdende verkeer teruggebracht naar een dynamische snelheid onder de 25 km per uur. De minidrempels zijn geschikt voor permanent of tijdelijk gebruik en kunnen gemakkelijk bevestigd, verwijderd en opgeslagen worden. Het gebruik van de Speedbump Excellent® is met name gunstig bij inritdosering of toegangscontroles. Zo zorgen de minidrempels voor een effectieve verkeersreductie bij grensovergangen, tolpoorten, spoorwegovergangen, op parkeerterreinen en in parkeergarages, bij benzinstations en bij ingangen van kampeer- en recreatieterreinen of hotels.

EXTRA INFORMATIE

Eigenschappen

De Speedbump Excellent® minidrempel bestaat uit 100% ge vulkaniseerd rubber. Dit materiaal is bijzonder milieuvriendelijk, slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam. Bovendien zorgen geïntegreerde glazen kattenogen voor een optimale zichtbaarheid van het element, zowel overdag, 's nachts als bij slechte weersomstandigheden. Aan de onderzijde van de minidrempel bevindt zich een geïntegreerd pen/gat voorziening voor een optimale onderlinge verbinding. De Speedbump Excellent® minidrempel is bestand tegen UV-straling, extreme temperaturen, vochtigheid en olie.

Technische specificaties

Materiaal	100% ge vulkaniseerd rubber
Kleuren	Zwart / geel, door en door gekleurd
Zichtbaarheid	Voorzien van glazen kattenogen
Afmetingen midden elementen	500x400x50 mm
Zijelementen	250x400x50
Gewichten midden elementen	8,5 kg
Zijelementen	1,7 kg
Dichtheid	Circa 1200 tot 1300 gr/m ³
Shore	71A +/- 7
Trekweerstand	Minimaal 500 k/Nm ²
Drukvervorming	10% à 70 pso, bij 20°C

Bevestigingsonderdelen

Asfalt	Stalen pennen (356 x 12 mm) art. 0439500
Asfalt of beton	Schroeven, pluggen, ringen art. 0441007
	Middenelementen 4 stuks
	Zijelementen 3 stuks
Verlijming (optie)	Tweecomponenten PU-lijm ca 1,1 l p/m ² - art. 0190709 of bitumen-epoxy (ca 1 l/m ²) art. 044101