



GUMACON® BETONDREMPEL

Deze Gumacon® drempel is speciaal ontwikkeld voor gebieden waar men 30 en 50 km zones wil handhaven met een onbelemmerde toegang voor alle openbare diensten zoals brandweerwagens, ambulancevervoer en openbaar vervoer. Dit ontwerp is zeer geschikt voor inzet in wegversmallingen. Dit puur Nederlands product is door de met een octrooi beschermde vorm nog beter bestand tegen slijtage. Het gezandstraalde drempeloppervlak garandeert een veilig wegdek voor alle weggebruikers, onafhankelijk van de weersituatie.

EXTRA INFORMATIE

Voordelen

- Uiterst busvriendelijk;
- Goede zichtbaarheid door taludmarkering met glasparels;
- Voldoet aan CROW en ASTM aanbevelingen;
- Lagere waarde van geluid en trillingsbelasting;
- Betere acceptatie door weggebruikers;
- Onderhoudsvrije drempелеlementen;
- Minder slijtage aan motorvoertuigen;
- Verminderde belasting van de kwetsbare aansluiting tussen de betonnen delen en het overige wegdek.



Type	Gumacon® 30 en 50 km/h
Kleur	Antraciet (rood met levertijd)
LxBxH	1996x2246 mm (30 km/h) 1996x1996 mm (50 km/h)
Hoogte drempelverhoging	75 mm
Stroefheid bij aflevering	Leroux 63
Betonkwaliteit	Grindbeton B55/NEN S9BO
Buigsterkte	6 N/mm ²
Gewicht per element	1900 kg (30 km/h) 1700 kg (50 km/h)
Gewicht per drempel	3800 kg (30 km/h) 3400 kg (50 km/h)
Eisen voor ondergrond	Minimale beddingconstante 0,06 N/mm ³ (15% CBR)
Proctorwaarde (verdichtinggraad)	98 tot 100%
Advies beddingmateriaal	Stelzand/ketelzand e.d.